Seiire

Tabela 2024

Química da Construção

Primários · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Poliuretano

Pinturas - Acrílicos

Cimentos Autonivelantes - Cimentício

Cimentos Autonivelantes - Epóxi-Cimento

Impermeabilizantes

Selantes e Juntas

Complementares

Reparação de Betão

TABELA 2024

Seire

ÍNDICE DE PRODUTOS

NOME — página

Tratamento da superficie

Primários · Epóx

Seirepox Imprimación	3
Seirepox Imprimación Conductivo	3
Seirepox Imprimación Humedad	3
Seirepox Imprimación Snell	3
Seiregrosprimer	3
Seiretar R	3

Pinturas e Revestimentos · Epóxi

Seirepox MF	3
Seirepox Multicapa	3
Seirepox Multicapa AL	3
Seirepox Multicapa Snell	3
Seirepox Autonivelante Conductivo	3
Seirepox R Conductivo	3
Seirepox SF250	3
Seirepox Top Plus	3
Seirepox Top Plus M	4
Seirepox Decor	4
Seirepox 10W	4
Seirepox 20WB	4
Seirepox Coat W	4

Pinturas e Revestimentos · Poliuretano

Probitano Autonivelante	4
Probitano Autonivelante Elástico	4
Probitano R20	4
Probitano W Transparente	4
Probitano R Antirrayado	4

Pinturas - Acrílicos

Seirecolor	4

Cimentos Autonivelantes - Cimentício

Seirecem Nivelación BE	5

Cimentos Autonivelantes - Epóxi-Cimento

Seirecem EP TIXO	5
Seirecem EP FLOW	5

NOME — página

Impermeabilizantes

Seire WP Primer	5
Seire WP Fast Primer	5
Seire WP 150	5
Seire WP 200	5
Seire WP 300 Insulation	5
Seire WP 400	5
Seire WP 400 TI	5
Seire WP 500	5
Seire WP 500 T	5
Seire WP Finish	5
Seirepur Inject	5
Seirepur Reinject	5
Seirecat Inject	5
Seirecat Reinject	5

Selantes e Juntas

Probijunt GR	6
Ardiflex	6
Probijunt D1	6
Probijunt D1 Imprimación	6
Seiregrout EP	6
Seiregrout EP FLUID	6

Complementares

Seirecuarzo 0,4	6
Seirecuarzo 0,6	6
Seirecuarzo 0,8	6
Seirecuarzo Color	6
Aditivo Antislip	6
Diluyente Epoxi	6
Diluyente PU y Poliaspárticos	6
Cinta de Cobre	6

NOME — página

Reparação de Betão

Argamassas, Adesivos e Injecção

Adipox Inyección	6
Adipox Unión 100	6
Adipox EP1000	6
Seirepox A/N	6
Seirelatex	6

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Primários - Epóxi

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIREPOX IMPRIMACIÓN	**8004441**	Primário epóxi para pavimentos contínuos poliméricos. **Cumpre a norma EN 13813 SR-B2.0**	200 - 300 g/m²/demão	10	36 conjuntos = 2 paletes	**18,67**	**186,70**
	8001448			20	20 conjuntos = 1 palete	**18,36**	**367,20**
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	**8004442**	Primário de elevada condutividade para preparação de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m²	10	36 conjuntos = 2 paletes	**20,91**	**209,10**
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD	**8001451**	Primário epóxi bicomponente para pavimentos continuos poliméricos sobre suportes húmidos. **Cumpre a norma EN 13813 SR-B2.0**	250 - 350 g/m²/demão	20	20 conjuntos = 1 palete	**19,38**	**387,60**
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	**8001452**	Primário à base de resina epóxi, de endurecimento ultra-rápido. **Cumpre a norma EN 13813 SR-B2.0**	200 - 300 g/m²/demão	20	20 conjuntos = 1 palete	**20,4**	**408,00**
SEIREGROSPRIMER	**8004446**	Argamassa epóxi fluida para regularização e camadas base. **Cumpre a norma EN 13813 SR-B2.0**	Puro aprox. 1,3 kg/m²/mm Argamassa 1 : 0,5 aprox 1,5 kg/m²/mm	25	20 conjuntos = 1 palete	**12,65**	**316,25**
SEIRETAR R	**8004445**	Revestimento à base de resina epóxi, sem solventes, modificada com alcatrão.	0,6-1 kg/m²	25	20 conjuntos = 2 paletes	**16,22**	**405,50**

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIREPOX MF	**8004281**	Revestimento epóxi 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para a sua aplicação universal (pintura, multi-camada ou autonivelante). **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0**	Pintura 250 - 300 g/m²/demão Autonivelante 1:0,5 1,6 kg/m²/mm Mortero multicapa 1:0.4 500 - 600 g/m²/demão sellado 400 - 500 g/m²	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 15,10** **Cores 2 16,73**	**377,50** **418,25**
SEIREPOX MULTICAPA	**8001480**	Resina epoxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR7-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m²/demão Selagem 400 - 500 g/m²	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 14,69** **Cores 2 16,32**	**367,25** **408,00**
SEIREPOX MULTICAPA AL	**8001481**	Resina epóxi bicomponente. Apto para contacto com água potável e alimentos sólidos. **Cores: Verde (RAL 6010), Cinza (RAL 7001), Bege cinza (RAL 1019), Vermelho (RAL 3013). Em conformidade com R.D. 866/2008, R.D. 847/2011, R.D. 3/2023 e Regulamento EU Nº 10/2011**	Pintura 250 - 400 g/m²/demão Argamassa 1:0,5 500 - 600 g/m²/demão Selagem 500 g/m²	25 ●	20 conjuntos = 1 palete	**19,99**	**499,75**
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	**8001482**	Resina epóxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. Com endurecimento ultra-rápido.	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m²/demão Selagem 400 - 500 g/m²	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 16,22** **Cores 2 17,85**	**405,50** **446,25**
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	**8001447**	Revestimento epóxi de aplicação autonivelante com propriedades antiestáticas. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m²/1,5 mm	25 ●	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 17,54** **Cores 2 19,18**	**350,80** **383,60**
SEIREPOX R CONDUCTIVO	**8001486**	Pintura epóxi sem solventes para a realização de pavimentos antiestáticos. **Cores: Cinza (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035), Azul (RAL 5024).**	250 g/m²/demão	25 ●	20 conjuntos = 1 palete	**53,45**	**1.336,25**
SEIREPOX SF250	**8004654**	Pintura epóxi 100% sólidos, de baixo COV. Especialmente indicada para garagens, armazéns e indústria ligeira. Elevado poder de cobertura. **Cores disponiveis: Amarelo (RAL 1018), Vermelho (RAL 3018), Azul (RAL 5012), Verde (RAL 6021), Cinza (RAL 7015), Cinza Claro (RAL 7035), Branco (RAL 9010).**	150 - 250 g/m²/demão	20	20 conjuntos = 1 palete	**15,30**	**306,00**
SEIREPOX TOP PLUS	**8004450**	Resina epóxi transparente para uso standard como primário, camadas intermédias e selagens em revestimentos multi-camada com areias de quartzo ou coloridas e para técnica de compacto e como argamassa seca. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Cfl-s1**	Primário y selagem 200 - 300 g/m² Argamassa multidemão 1:0,5 500 - 600 g/m²/demão Argamassa seco 1:6 2 kg/m²/mm topcoat no sistema imagen máx. 1,5 kg/m²	20	20 conjuntos = 1 palete	**17,14**	**342,80**

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi (Cont.)

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€– /Embalagem
SEIREPOX TOP PLUS M	**8005401**	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicável como primário, camada intermédia e argamassa. Sem solventes. Excelente aderência.	Primário 300 g/m² Argamassa seco 1:6 2 kg/m²/mm argamassa multicamada 1 : 0,5 500 - 600 g/m²/demão	**25**	20 conjuntos = 1 palete	**16,42**	**410,50**
SEIREPOX DECOR	**8001460**	Resina epóxi colorida especialmente desenvolvida para preparar argamassas com mármore esmagado ou vidro, com que serão realizados terrazzos contínuos.	S/quantidades e tipo de areia a aplicar	20	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 20,71** **Cores 2 22,34**	**414,20** **446,80**
SEIREPOX 10W	**8001487**	Pintura epóxi em base aquosa de altas prestações. **Cumpre a norma EN 13813 SR - ARO.5 - IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	200 - 300 g/m²/demão	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 14,08** **Cores 2 15,71**	**352,00** **392,75**
SEIREPOX 20WB	**8005252**	Pintura epóxi de base aquosa, de altas prestações com baixos valores de COV e com acabamento brilhante.	200 - 300 g/m²/demão	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 15,95** **Cores 2 17,55**	**398,75** **438,75**
SEIREPOX COAT W	**8004651**	Revestimento multiusos epóxi à base de água com acabamento mate apto para suportes húmidos e/ou sem varreira de vapor. Aplicável como pintura, multicamada, autonivelante ou argamassa. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0** **Reacção ao fogo Bfl-s1**	Primário: 85 g/m² Pintura antideslizante: 150 g/m²/demão Autonivelante 1:1 1,7 kg/m²/mm Argamassa 1:0,4 400 - 500 g/m²/demão Argamassa 1:3 2,0 kg/m²/mm	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 15,91** **Cores 2 17,54**	**397,75** **438,50**

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Poliuretano

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€– /Embalagem
PROBITANO AUTONIVELANTE	**8004452**	Resina de poliuretano, bicomponente, para a preparação de revestimentos autonivelantes de altas prestações mecânicas. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR4-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	Autonivelante 1:0,5 1,7 kg/m²/mm	20 ●	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 15,71** **Cores 2 17,34**	**314,20** **346,80**
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO	**8004453**	Resina de poliuretano bicomponente para a preparação de revestimentos autonivelantes elásticos. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção com fogo Cfl-s1**	Autonivelante 1:0,3 1,6 kg/m²/mm	20 ●	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 16,32** **Cores 2 17,95**	**326,40** **359,00**
PROBITANO R20	**8001458**	Pintura de poliuretano alifático bicomponente para exteriores. **Cumpre a norma EN 13813 SR-ARO.5.IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	200 - 250 g/m²/demão	20	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 19,58** **Cores 2 21,22**	**391,60** **424,40**
PROBITANO W TRANSPARENTE	**8005574**	Verniz de poliuretano alifático, bicomponente, de base aquosa e com acabamento brilhante.	Aprox 200 g/m² em duas demãos, de acordo com a rugosidade do suporte	10	40 conjuntos = 2 paletes	**24,68**	**246,80**
PROBITANO R ANTIRRAYADO	**8001433**	Verniz mate, transparente, de poliuretano alifático de dois componentes, indicado para o acabamento e protecção de pavimentos poliméricos aumentando a sua resistência à abrasão, estabilidade ao exterior e resistência a agentes químicos. **Reacção ao fogo Bfl-s1**	80 - 90 g/m²/demão	10	36 conjuntos = 2 paletes	**28,56**	**285,60**

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Pinturas - Acrílicos

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€– /Embalagem
SEIRECOLOR	**8001494**	Revestimento anticarbonatação à base de resinas sintéticas em dispersão. **Cores: Vermelho, Cinza médio, Verde e Branco. Cumpre a norma UNE EN 1504-2**	250 g/m²/demão	25	600	**6,73**	**168,25**

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Cimentos Autonivelantes - Cimentício

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETEE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIRECEM NIVELACIÓN BE	**24430**	Argamassa autonivelante para grandes superfícies. Cobre, iguala e nivela. Espessuras de 1 a 15 mm. Transitável após 2-3 horas. **Cumpre a norma EN 13813:2002 CT-C30-F7**	1,6 kg/m²/mm	25	1125	**1,53**	**38,25**

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Cimentos Autonivelantes - Epóxi-Cimento

SEIRECEM EP TIXO	**8006196**	Argamassa de alisamento tri componente de base epóxi-cimento, de fácil aplicação tanto em horizontal como em vertical. Barreira temporária contra a humidade residual. Impermeável, com boas resistências químicas e mecânicas.	2,15 kg/m²/mm	21	1134	**4,79**	**100,59**
SEIRECEM EP FLOW	**8006195**	Argamassa de nivelamento tri componente de base epóxi-cimento de fácil aplicação. Autonivelante (1,5-3 mm). Barreira temporária contra a humidade residual. Impermeável, com boa resistência química e mecânica.	2,25 kg/m²/mm	21	1134	**4,79**	**100,59**

IMPERMEABILIZANTES

SEIRE WP PRIMER	**8005736**	Primário epoxi à base de água para a aplicação sobre todo o tipo de suportes. **Cumpre a norma EN 13813 SR-B2.0**	100 - 300 g/m²/demão	5	80 conjuntos = 2 paletes	**16,22**	**81,10**
	8005117			10	36 conjuntos = 2 paletes	**15,71**	**157,10**
SEIRE WP FAST PRIMER	**8005602**	Primário epóxi de cura ultrarrápida, especialmente desenvolvida para ser utilizada com SEIRE WP500. Base aquosa, sem solventes e de baixas emissões. **Certificado EN 13813 SR - B2.0**	100 - 200 g/m²/demão	10	36 conjuntos = 2 paletes	**20,60**	**206,00**
SEIRE WP150	**30483 Branco** **30881 Cinza** **40299 Teja**	Revestimento elástico monocomponente em dispersão aquosa de um copolímero híbrido poliuretano-acrílico para impermeabilização de coberturas **(cores disponíveis BRANCO, CINZA e VERMELHO TELHA). Ensaiado e classificado segundo a ETAG005. Reacção ao fogo Broof (t1)**	1,5 - 3,5 kg/m²	20	480	**11,02**	**220,40**
SEIRE WP200	**8004454**	Pintura de poliuretano alifático bicomponente de alta elasticidade e resistente à radiação ultravioleta, para a protecção de membranas de impermeabilização.	200 - 300 g/m²/demão	25	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 26,01**	**650,25**
				25		**Cores 2 27,64**	**691,00**
SEIRE WP300 INSULATION	**39318**	Pintura impermeabilizante com elevada reflectividade da radiação IV para sistemas "Cool Roof" **Reacção ao fogo Broof (t1)**	250 g/m²/demão	20	480	**13,26**	**265,20**
SEIRE WP400	**8004138**	Membrana impermeabilizante de poliurea de aplicação à máquina, de baixa viscosidade e altamente elástica. **Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores consultar. Aprovado pela ETE 14/0396**	2,0 - 3,0 kg/m²	435	870	**14,89**	**6.477,15**
SEIRE WP400 TI	**8004480**	Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistência à hidrólise e ao envelhecimento. **Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores a consultar.**	2,0 – 2,5 kg/m²	435	870	**12,44**	**5.411,40**
SEIRE WP500	**8005190**	Revestimento de poliurea alifática, de aplicação a frio, para pavimentos contínuos e impermeabilizantes. Elevada resistência mecânica, dureza e resistência ao desgaste. Transitável após 2 horas. **Cumpre a norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0**	Pintura Aprox 250 g/m²/demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m²/demão TopCoat Aprox 450 g/m²	10	36 conjuntos = 2 paletes	**Cores 1 30,50**	**305,00**
				10	36 conjuntos = 2 paletes	**Cores 2 32,13**	**321,30**
SEIRE WP500 T	**8005191**	Resina poliaspártica incolor 100% sólidos, alifática, de aplicação manual a frio, impermeável, de elevada resistência mecânica e ao desgaste, para reparação e execução de pavimentos contínuos e impermeabilizações. Grande velocidade de polimerização.	Selagem 300 - 500 g/m²/demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m²/demão	5	80 conjuntos = 1 palete	**39,07**	**195,35**
SEIRE WP FINISH	**8004943**	Pintura de PU alifático, satinado, para protecção de SEIRE WP400 especialmente em áreas de tráfego rodoviário. **Cumpre a norma EN 13813 SR-AR0.5-IR12-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1**	150 - 200 g/m²/demão	20	20 conjuntos = 1 palete	**Cores 1 20,81**	**416,20**
						Cores 2 21,52	**430,40**
SEIREPUR INJECT	**24979**	Resina expansiva de PU aquarreactivo para o tamponamento de vias de água por injeção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	**16,22**	**405,50**
SEIREPUR REINJECT	**24980**	Resina impermeabilizante de PU aquarreactivo para reinjecção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	**15,40**	**385,00**
SEIRECAT INJECT	**24981**	Catalizador e ajuste da velocidade de reação para SEIREPUR INJECT.	2 - 10% sobre resina	2,5	400	**17,24**	**43,10**
SEIRECAT REINJECT	**25002**	Catalizador e ajuste da velocidade de reação para SEIREPUR REINJECT.	5 - 10% sobre resina	2,5	400	**22,54**	**56,35**

SELANTES E JUNTAS

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
PROBIJUNT GR	**15391**	Mástique betuminoso modificado, de aplicação a quente.	Aprox 1,3 kg/L de junta	25	600 ●	**3,77**	**94,25**
ARDIFLEX	**50408**	Mástique poliuretano monocomponente e elástico. Aplicação com pistola. Reaje com a humidade ambiental. Acabamento elástico, semelhante à borracha. **Cor cinza. Certificado EN15651-1 e EN 15651-4**	130 g/m (junta secção de 1x1cm)	Cartucho de 600 ml	Caixa de 20 Ud.	**10,51**	**210,20**
PROBIJUNT D1	**8004455**	Selante autonivelante bicomponente à base de alcatrão - poliuretano. **Certificado BS 5212 e UNE 53621-89 tipo R classe C**	150 g/m (junta secção de 1x1 cm)	25	20 conjuntos = 1 palete	**9,28**	**232,00**
PROBIJUNT D1 IMPRIMACIÓN	**14114**	Primário monocomponente de poliuretano. Excelente aderência. Aplicável sobre vários tipos de suporte. Cura rápida e de fácil aplicação.	Aprox. 350 g/m²	1	96	**22,24**	**22,24**
SEIREGROUT EP	**8005899**	Argamassa epoxídica antiácida, de base aquosa, para a betumação de juntas entre azulejos, cerâmicos, grés antiácido e mosaicos de vidro. Teor muito baixos de COV. **Cores: Cinza, Branco, Bege.**	85 g/m (junta secção de 7x7mm)	10	40 conjuntos = 2 paletes	**11,12**	**111,20**
SEIREGROUT EP FLUID	**8005966**	Ligante epóxi transparente, 100% sólidos, para preparação de argamassas de betumação e de adesivos para grés antiácido. Lavável com água. Muito baixo COV. Apto para diferentes métodos de aplicação.	'Depende do método de aplicação, % de cargas adicionadas e dimensão do grés	10	36 conjuntos = 2 paletes	**25,20**	**241,92**

COMPLEMENTARES

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIRECUARZO 0,4	**5002548**	Areia sílica para a preparação de pavimentos autonivelantes e multicamada.	–	25	1000	**0,78**	**19,5**
SEIRECUARZO 0,6	**5002549**	Areia sílica para saturação em sistemas multicamada.	–	25	1000	**0,78**	**19,5**
SEIRECUARZO 0,8	**5002551**	Areia sílica para preparação de argamassas secas.	–	25	1000	**0,78**	**19,5**
SEIRECUARZO COLOR	**5004953**	Carga mineral quartzo colorido para saturação de sistemas multicamada e preparação de argamassas epóxi. Granulometria 0,6mm	–	25	1200	**2,15**	**53,75**
ADITIVO ANTISLIP	**37390**	Carga granular de natureza plástica para dotar as superfícies de efeito antiderrapante	–	5	180	**67,24**	**336,24**
DILUYENTE EPOXI	**23341**	Diluente e agente limpezapara resinas epóxi.	–	5 L	400	**8,50**	**42,50**
	14104		–	25 L	500	**6,50**	**162,50**
DILUYENTE PU Y POLIASPARTICOS	**16221**	Diluente e agente limpeza para PU e Poliaspárticos	–	5 L	400	**9,90**	**49,50**
	14105		–	25 L	500	**8,90**	**222,50**
CINTA DE COBRE	**14040**	Banda autoadesiva condutiva para realização de pavimentos antiestáticos	–	16,5 m x 19 mm	–	**288 Rolo**	**288 Rolo**

REPARAÇÃO DE BETÃO / Argamassas, Adesivos e Injecção

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETEE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
ADIPOX INYECCION	**8001409**	Resina epóxi bicomponente para injecção em fissuras.	1,1 kg/L	5	80 conjuntos = 2 paletes	**29,48**	**147,40**
ADIPOX UNION 100	**8001445**	Adesivo fluído epóxi bicomponente para a união de betão novo com betão velho. **Certificado EN 12636**	Aprox. 500 g/m²	12	36 conjuntos = 2 paletes	**19,07**	**228,84**
ADIPOX EP1000	**8004972**	Argamassa epóxi tricomponente, fluída, sem solventes, para ancoragem e enchimento.	Aprox. 2,1 kg/L	34	36 conjuntos = 3 paletes	**6,94**	**235,96**
SEIREPOX A/N	**8001417**	Adesivo epóxi de dois componentes, sem solventes, para a união de materiais de construção. **Cumpre a norma EN 1504-6**	1,4 kg/m²/mm	5	80 conjuntos = 2 paletes	**15,20**	**76,00**
	8004457			25	20 conjuntos = 1 palete	**13,87**	**346,75**
SEIRELATEX	**25962**	Aditivo para argamassa que melhora as suas prestações de aderência, flexibilidade, etc. Exterior e interior.	Según uso final da argamassa	25	600	**7,34**	**183,50**

● Pedido mínimo 2 Paletes completos

Carta de Cores

As cores aqui representadas são uma aproximação e podem diferir do seu aspecto original uma vez aplicados.
Esta carta de cores está composta em dois grupos diferenciados em 1 e 2, constando de 32 e 18 cores RAL respectivamente. Os seus preços est ão reflectidos e identificados na presente tabela como cores Grupo 1 e cores Grupo 2.
As cores pertencentes ao Grupo 2 sofem um incremento de 1,35 €/Kg (já aplicado na tabela), devido à variação no preço dos pigmentos que as compõem.
As cores que não se encontram em nenhuma das classificações ficam definidas como GRUPO 3. A valorização de tais cores está sujeita a avaliação por parte da Direcção em função dos seguintes elementos: quantidade, possibilidades de produção e urgência.

Cores e/ou quantidades não especificadas na descrição do produto não estão disponíveis. Consultar

Carta Cores RAL - Grupo 1

RAL 1001	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1019	RAL 3009	RAL 5012	RAL 5015	RAL 5018
RAL 6011	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7023	RAL 7030
RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 8004	RAL 8017
RAL 8024	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9016				

Carta Cores RAL - Grupo 2

RAL 3005	RAL 3011	RAL 3013	RAL 4001	RAL 4005	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5010	RAL 6001	RAL 6010	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6026	RAL 7009	RAL 7031	RAL 8001

Seire

SEIRE PRODUCTS, S.L.
Empresa Certificada ISO9001

P. I. Albolleque, Sector III
c/ Los Muchos, 34-36
19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tel.: +34 949 366 953
www.seire.net
seire@seire.net

PARA ENCOMENDAS:
pedidos@ardex.es

www.seire.es

Grupo Ardex

Extrato das condições gerais de venda

TABELA DE PREÇOS
Esta tabela anula e torna sem efeito asanteriores.
Os preços desta tabela nãoincluem IVA nem transporte. Os preços são válido de 1 de Janeiro de 2024 e poderão ser alteradossem aviso prévio por parte da SEIREPRODUCTS, S.L. Os preços estipulados da mercadoria são àsaída da nossa fábrica de Chiloeches (Guadalajara).

ENCOMENDAS, EXPEDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA
As encomendas deverão ser confirmadas por escrito ou por correio electrónico.
As encomendas de valor inferior a 300 € são liquidadas a pronto pagamento. As mercadorias são transportadas por conta e risco do comprador, mesmo que sejam expedidas com portes ou fretes pagos.
O valor das embalagens está incluído no preço e as embalagens não são recuperáveis. O consumidor final é responsável pela correcta gestão das embalagens recebidas. Disposição adicional da lei 11/1997.
O prazo de entrega das encomendas contará a partir da confirmação formal da mesma por escrito, sendo de:
a) 5 dias úteis para os produtos standard (ex-works).
b) 10 dias úteis para os produtos ou cores especiais (ex-works).

GARANTIAS
A SEIRE PRODUCTS, S.L. é responsável pela qualidade dos seus produtos.
As recomendações de utilização baseiam-se em testes e experiências práticas de acordo com o estabelecido nas fichas técnicas. Uma dosagem e aplicação não descritas para o produto isentam a SEIRE PRODUCTS, S.L. de responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação, que, em qualquer caso, se limitaria apenas à substituição do produto considerado defeituoso. Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, queiram por favor consultar o Departamento Técnico da SEIRE PRODUCTS, S.L. (Tel. +34 90212 44 11).

RECLAMAÇÕES
Qualquer reclamação, para ser tomada em consideração, deverá ser realizada por escrito e dentro dos dez dias seguintes à recepção da mercadoria. As devoluções de mercadorias deverão ser autorizadas pela SEIRE PRODUCTS, S.L., colocadas na nossa fábrica, sendo os portes por conta do comprador. Só se aceitam as mercadorias em boas condições e em paletes completas, com um decréscimo de 35% do seu valor.
Só são admitidas devoluções até 30 dias após a entrega do material.

JURISDIÇÃO
As operações de compra, seja qual for o lugar de entrega da mercadoria, consideram-se realizadas na sede social da SEIRE PRODUCTS, S.L. Pelo simples facto de nos confirmar a sua encomenda, o cliente submete-se à jurisdição dos Juízes e Tribunais de Guadalajara, renunciando ao seu próprio foro.

Janeiro 2024