

Freises

Tabela 2025

Química da Construção

Primários · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Epóxi

Pinturas e Revestimentos · Poliuretano

Pinturas - Acrílicos

Cimentos Autonivelantes - Cimentício

Impermeabilizantes

Selantes e Juntas

Complementares

Reparação de Betão

ÍNDICE DE PRODUCTOS

NOME	página	NOME	página	NOME	página
Tratamento da superfície		Impermeabilizantes		Reparação de Betão	
Primários - Epóxi		Seire WP Primer	5	Argamassas, Adesivos e Injeção	
Seirepox Imprimación	3	Seire WP Fast Primer	5	Adipox Inyección	6
Seirepox Imprimación Conductivo	3	Seire WP 150	5	Adipox Unión 100	6
Seirepox Imprimación Humedad	3	Seire WP 200	5	Adipox EP1000	6
Seirepox Imprimación Snell	3	Seire WP 300 Insulation	5	Seirepox A/N	6
Seiregrosprimer	3	Seire WP 400	5	Seirelatex	6
Seiretar R	3	Seire WP 400 TI	5		
Pinturas e Revestimentos - Epóxi		Seire WP 500	5		
Seirepox MF	3	Seire WP 500 T	5		
Seirepox Multicapa	3	Seire WP Finish	5		
Seirepox Multicapa AL	3	Seirepur Inject	5		
Seirepox Multicapa Snell	3	Seirepur Reinject	5		
Seirepox Autonivelante Conductivo	3	Seirecat Inject	5		
Seirepox R Conductivo	3	Seirecat Reinject	5		
Seirepox SF250	3				
Seirepox Top Plus	3	Selantes e Juntas			
Seirepox Top Plus M	4	Probijunt GR	6		
Seirepox Decor	4	Ardiflex	6		
Seirepox 10W	4	Probijunt D1	6		
Seirepox 20WB	4	Probijunt D1 Imprimación	6		
Seirepox Coat W	4	Seiregrout EP	6		
		Seiregrout EP FLUID	6		
Pinturas e Revestimentos - Poliuretano		Complementares			
Probitano Autonivelante	4	Seirecuarzo 0,4	6		
Probitano Autonivelante Elástico	4	Seirecuarzo 0,6	6		
Probitano R20	4	Seirecuarzo 0,8	6		
Probitano W Transparente	4	Seirecuarzo Color	6		
Probitano R Antirrayado	4	Aditivo Antislip	6		
Pinturas - Acrílicos		Diluyente Epoxi	6		
Seirecolor	4	Diluyente PU y Poliaspárticos	6		
Cimentos Autonivelantes - Cimenticio		Cinta de Cobre	6		
Seirecem Nivelación BE	5	Malla Sportec 4 mm	6		

OBSERVAÇÃO:

Devido à volatilidade das matérias-primas, ao aumento dos custos e às incertezas geopolíticas, os preços da gama de produtos Seire podem variar e serão confirmados imediatamente após a recepção de cada encomenda.

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Primários - Epóxi									
PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN	8004441	Primário epóxi para pavimentos contínuos poliméricos. Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0	200 - 300 g/m ² /demão	10	36 packs = 2 paletes	19,23	192,30		
								25	20 packs = 1 paleta
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	8004442	Primário de elevada condutividade para preparação de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m ²	10	36 packs = 2 paletes	21,54	215,40		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD		Primário epóxi bicomponente para pavimentos contínuos poliméricos sobre suportes húmidos. Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0	250 - 350 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 paleta	19,96	499,00		
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	8001452	Primário à base de resina epóxi, de endurecimento ultra-rápido. Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0	200 - 300 g/m ² /demão	20	20 packs = 1 paleta	21,01	420,20		
SEIREGROSPRIMER	8004446	Argamassa epóxi fluida para regularização e camadas base. Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0	Puro aprox. 1,3 kg/m ² /mm Argamassa 1 : 0,5 aprox 1,5 kg/m ² /mm	25	20 packs = 1 paleta	13,03	325,75		
SEIRETAR R	8004445	Revestimento à base de resina epóxi, sem solventes, modificada com alcatrão.	0,6-1 kg/m ²	25	20 packs = 2 paletes	16,71	417,75		
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi									
SEIREPOX MF	8004281	Revestimento epóxi 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para a sua aplicação universal (pintura, multicamada ou autonivelante). Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0	Pintura 250 - 300 g/m ² /demão Autonivelante 1:0,5 1,6 kg/m ² /mm Mortero multicapa 1:0,4 500 - 600 g/m ² /demão sellado 400 - 500 g/m ²	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 15,55	388,75		
								Cores 2 17,23	430,75
SEIREPOX MULTICAPA	8001480	Resina epoxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR7-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m ² /demão Selagem 400 - 500 g/m ²	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 15,13	378,25		
								Cores 2 16,81	420,25
SEIREPOX MULTICAPA AL	8001481	Resina epóxi bicomponente. Apto para contacto com água potável e alimentos sólidos. Cores: Verde (RAL 6010), Cinza (RAL 7001), Bege cinza (RAL 1019), Vermelho (RAL 3013). Em conformidade com R.D. 866/2008, R.D. 847/2011, R.D. 3/2023 e Regulamento EU N° 10/2011	Pintura 250 - 400 g/m ² /demão Argamassa 1:0,5 500 - 600 g/m ² /demão Selagem 500 g/m ²	25	20 packs = 1 paleta	20,59	514,75		
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	8001482	Resina epóxi bicomponente para a preparação de revestimentos multicamada. Com endurecimento ultra-rápido.	Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m ² /demão Selagem 400 - 500 g/m ²	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,71	417,75		
								Cores 2 18,39	459,75
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	8001447	Revestimento epóxi de aplicação autonivelante com propriedades antiestáticas. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m ² /1,5 mm	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 18,07	361,40		
								Cores 2 19,76	395,20
SEIREPOX R CONDUCTIVO	8001486	Pintura epóxi sem solventes para a realização de pavimentos antiestáticos. Cores: Cinza (RAL 7001), Cinza Claro (RAL 7035), Azul (RAL 5024).	250 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 paleta	55,05	1376,25		
SEIREPOX SF250	8004654	Pintura epóxi 100% sólidos, de baixo COV. Especialmente indicada para garagens, armazéns e indústria ligeira. Elevado poder de cobertura. Cores disponíveis: Amarelo (RAL 1018), Vermelho (RAL 3018), Azul (RAL 5012), Verde (RAL 6021), Cinza (RAL 7015), Cinza Claro (RAL 7035), Branco (RAL 9010).	150 - 250 g/m ² /demão	20	20 packs = 1 paleta	15,76	315,20		
SEIREPOX TOP PLUS		Resina epóxi transparente para uso standard como primário, camadas intermédias e selagens em revestimentos multicamada com areias de quartzo ou coloridas e para técnica de compacto e como argamassa seca. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Cfl-s1	Primário y selagem 200 - 300 g/m ² Argamassa multidemão 1:0,5 500 - 600 g/m ² /demão Argamassa seco 1:6 2 kg/m ² /mm topcoat no sistema imagen máx. 1,5 kg/m ²	25	20 packs = 1 paleta	17,65	441,25		

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Epóxi (Cont.)									
PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem		
SEIREPOX TOP PLUS M	8005401	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicável como primário, camada intermédia e argamassa. Sem solventes. Excelente aderência.	Primário 300 g/m ² Argamassa seco 1:6 2 kg/m ² /mm argamassa multicamada 1 : 0,5 500 - 600 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 paleta	16,91	422,75		
SEIREPOX DECOR	8001460	Resina epóxi colorida especialmente desenvolvida para preparar argamassas com mármore esmagado ou vidro, com que serão realizados terrazzos contínuos.	S/quantidades e tipo de areia a aplicar	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1 21,33	426,60	Cores 2 23,01	460,20
SEIREPOX 10W	8001487	Pintura epóxi em base aquosa de altas prestações. Cumprir a norma EN 13813 SR - ARO.5 - IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	200 - 300 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 14,50	362,50	Cores 2 16,18	404,50
SEIREPOX 20WB	8005252	Pintura epóxi de base aquosa, de altas prestações com baixos valores de COV e com acabamento brilhante.	200 - 300 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,43	410,75	Cores 2 18,08	452,00
SEIREPOX COAT W	8004651	Revestimento multiusos epóxi à base de água com acabamento mate apto para suportes húmidos e/ou sem varreira de vapor. Aplicável como pintura, multicamada, autonivelante ou argamassa. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0 Reacção ao fogo Bfl-s1	Primário: 85 g/m ² Pintura antideslizante: 150 g/m ² /demão Autonivelante 1:1 1,7 kg/m ² /mm Argamassa 1:0,4 400 - 500 g/m ² /demão Argamassa 1:3 2,0 kg/m ² /mm	25	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,39	409,75	Cores 2 18,07	451,75
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Revestimentos - Poliuretano									
PROBITANO AUTONIVELANTE	8004452	Resina de poliuretano, bicomponente, para a preparação de revestimentos autonivelantes de altas prestações mecânicas. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR4-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	Autonivelante 1:0,5 1,7 kg/m ² /mm	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,18	323,60	Cores 2 17,86	357,20
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO	8004453	Resina de poliuretano bicomponente para a preparação de revestimentos autonivelantes elásticos. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO, 5-IR14-B2.0. Reacção com fogo Cfl-s1	Autonivelante 1:0,3 1,6 kg/m ² /mm	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1 16,81	336,20	Cores 2 18,49	369,80
PROBITANO R20	8001458	Pintura de poliuretano alifático bicomponente para exteriores. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	200 - 250 g/m ² /demão	20	20 packs = 1 paleta	Cores 1 20,17	403,40	Cores 2 21,86	437,20
PROBITANO W TRANSPARENTE	8005574	Verniz de poliuretano alifático, bicomponente, de base aquosa e com acabamento brilhante.	Aprox 200 g/m ² em duas demãos, de acordo com a rugosidade do suporte	10	40 packs = 2 paletes	25,42	254,20		
PROBITANO R ANTIRRAYADO	8001433	Verniz mate, transparente, de poliuretano alifático de dois componentes, indicado para o acabamento e protecção de pavimentos poliméricos aumentando a sua resistência à abrasão, estabilidade ao exterior e resistência a agentes químicos. Reacção ao fogo Bfl-s1	80 - 90 g/m ² /demão	10	36 packs = 2 paletes	29,42	294,20		
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Pinturas - Acrílicos									
SEIRECOLOR	8001494	Revestimento anticarbonatação a base de resinas sintéticas em dispersão acuosa. Cores: Rojo, Gris Medio, Verde y Blanco. Para cores no estándar pedido mínimo 500 kg. Certificado EN 1504-2 principio 1.3.	250 g/m ² /demão	25	600	6,93	173,25		

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE / Cimentos Autonivelantes - Cimentício

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIRECEM NIVELACIÓN BE	24430	Argamassa autonivelante para grandes superficies. Cobre, iguala e nivela. Espessuras de 1 a 15 mm. Transitável após 2-3 horas. Cumprir a norma EN 13813:2002 CT-C30-F7	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	1,58	39,50
IMPERMEABILIZANTES							
SEIRE WP PRIMER	8005117	Primário epoxi à base de água para a aplicação sobre todo o tipo de suportes. Cumprir a norma EN 13813 SR-B2.0	100 - 300 g/m ² /demão	10	36 packs = 2 paletes	16,18	161,80
				20	20 packs = 2 paletes	16,18	323,60
SEIRE WP FAST PRIMER	8005602	Primário epóxi de cura ultrarrápida, especialmente desenvolvida para ser utilizada com SEIRE WP500. Base aquosa, sem solventes e de baixas emissões. Certificado EN 13813 SR - B2.0	100 - 200 g/m ² /demão	10	36 packs = 2 paletes	21,22	212,20
SEIRE WP150	30483 Blanco 30881 Gris 40299 R. Teja	Revestimento elástico monocomponente em dispersão aquosa de um copolímero híbrido poliuretano-acrílico para impermeabilização de coberturas (cores disponíveis BRANCO, CINZA e VERMELHO TELHA). Ensaiado e classificado segundo a ETAG005. Reacção ao fogo Broof (t1)	1,5 - 3,5 kg/m ²	20	480	11,35	227,00
SEIRE WP200	8004454	Pintura de poliuretano alifático bicomponente de alta elasticidade e resistente à radiação ultravioleta, para a protecção de membranas de impermeabilização.	200 - 300 g/m ² /demão	25	20 packs = 1 palete	Cores 1 26,79	669,75
				25		Cores 2 28,47	711,75
SEIRE WP300 INSULATION	39318	Pintura impermeabilizante com elevada reflectividade da radiação IV para sistemas "Cool Roof" Reacção ao fogo Broof (t1)	250 g/m ² /demão	20	480	13,66	273,20
SEIRE WP400	8004138	Membrana impermeabilizante de poliurea de aplicação à máquina, de baixa viscosidade e altamente elástica. Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores consultar. Aprovado pela ETE 14/0396	2,0 - 3,0 kg/m ²	435	870	15,34	6672,90
SEIRE WP400 TI	8004480	Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistência à hidrólise e ao envelhecimento. Cor: Cinza (RAL 7037). Outras cores a consultar.	2,0 - 2,5 kg/m ²	435	870	12,81	5572,35
SEIRE WP500	8005190	Revestimento de poliurea alifática, de aplicação a frio, para pavimentos contínuos e impermeabilizantes. Elevada resistência mecânica, dureza e resistência ao desgaste. Transitável após 2 horas. Cumprir a norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0	Pintura Aprox 250 g/m ² /demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m ² /demão TopCoat Aprox 450 g/m ²	10	36 packs = 2 paletes	Cores 1 31,42	314,20
				10	36 packs = 2 paletes	Cores 2 33,09	330,90
SEIRE WP500 T	8005191	Resina poliaspártica incolor 100% sólidos, alifática, de aplicação manual a frio, impermeável, de elevada resistência mecânica e ao desgaste, para reparação e execução de pavimentos contínuos e impermeabilizações. Grande velocidade de polimerização.	Selagem 300 - 500 g/m ² /demão Argamassa 1:0,4 500 - 600 g/m ² /demão	5	80 packs = 1 palete	40,24	201,20
SEIRE WP FINISH	8004943	Pintura de PU alifático, satinado, para protecção de SEIRE WP400 especialmente em áreas de tráfego rodoviário. Cumprir a norma EN 13813 SR-ARO.5-IR12-B2.0. Reacção ao fogo Bfl-s1	150 - 200 g/m ² /demão	20	20 packs = 1 palete	Cores 1 21,43	428,60
						Cores 2 22,17	443,40
SEIREPUR INJECT	24979	Resina expansiva de PU aquarreactivo para o tamponamento de vias de água por injeção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	16,71	417,75
SEIREPUR REINJECT	24980	Resina impermeabilizante de PU aquarreactivo para reinjecção.	Depende do tamanho das fissuras	25	650	15,86	396,50
SEIRECAT INJECT	24981	Catalizador e ajuste da velocidade de reacção para SEIREPUR INJECT.	2 - 10% sobre resina	2,5	400	17,76	44,40
SEIRECAT REINJECT	25002	Catalizador e ajuste da velocidade de reacção para SEIREPUR REINJECT.	5 - 10% sobre resina	2,5	400	23,22	58,05

SELANTES E JUNTAS

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
PROBIJUNT GR	15391	Mástique betuminoso modificado, de aplicação a quente.	Aprox 1,3 kg/L de junta	25	800	3,88	97,00
ARDIFLEX	50408	Mástique poliuretano monocomponente e elástico. Aplicação com pistola. Reaje com a humidade ambiental. Acabamento elástico, semelhante à borracha. Cor cinza. Certificado EN15651-1 e EN 15651-4	130 g/m (junta secção de 1x1cm)	Cartucho de 600 ml	Caja de 20 Ud.	10,83	216,60
PROBIJUNT D1	8004455	Selante autonivelante bicomponente à base de alcatrão - poliuretano. Certificado BS 5212 e UNE 53621-89 tipo R classe C	150 g/m (junta secção de 1x1 cm)	25	20 packs = 1 paleta	9,56	239,00
PROBIJUNT D1 IMPRIMACIÓN	14114	Primário monocomponente de poliuretano. Excelente aderência. Aplicável sobre vários tipos de suporte. Cura rápida e de fácil aplicação.	Aprox. 350 g/m²	1	96	22,91	22,91
SEIREGROUT EP	8005899	Argamassa epoxídica antiácida, de base aquosa, para a betumação de juntas entre azulejos, cerâmicos, grés antiácido e mosaicos de vidro. Teor muito baixos de COV. Cores: Cinza, Branco, Bege.	85 g/m (junta secção de 7x7mm)	10	40 packs = 2 paletes	11,45	114,50
SEIREGROUT EP FLUID	8005966	Ligante epóxi transparente, 100% sólidos, para preparação de argamassas de betumação e de adesivos para grés antiácido. Lavável com água. Muito baixo COV. Apto para diferentes métodos de aplicação.	Depende do método de aplicação, % de cargas adicionadas e dimensão do grés	10	36 packs = 2 paletes	25,96	259,60

COMPLEMENTARES

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
SEIRECUARZO 0,4	5002548	Areia sílica para a preparação de pavimentos autonivelantes e multicamada.	—	25	1000	0,80	20,00
SEIRECUARZO 0,6	5002549	Areia sílica para saturação em sistemas multicamada.	—	25	1000	0,80	20,00
SEIRECUARZO 0,8	5002551	Areia sílica para preparação de argamassas secas.	—	25	1000	0,80	20,00
SEIRECUARZO COLOR	5004953	Carga mineral quartzo colorido para saturação de sistemas multicamada e preparação de argamassas epóxi. Granulometria 0,6mm	—	25 Mínimo 10 uds.	1200	2,21	55,25
ADITIVO ANTISLIP	37390	Carga granular de natureza plástica para dotar as superfícies de efeito antiderrapante	—	5	180	69,26	346,30
DILUYENTE EPOXI	23341	Diluyente e agente limpeza para resinas epóxi.	—	5 L	400	8,76	43,80
	14104		—	25 L	500	6,70	167,50
DILUYENTE PU Y POLIASPARTICOS	16221	Diluyente e agente limpeza para PU e Poliásparticos	—	5 L	400	10,20	51,00
	14105		—	25 L	500	9,17	229,25
CINTA DE COBRE	14040	Banda autoadesiva condutiva para realização de pavimentos antiestáticos	—	0,06x19x16500 mm	—	296,64 Rolo	296,64 Rolo
MALLA SPORTEC 4 mm		Manta de borracha Comfort System	—	30 x 1,5 mts	—	1.040,40	1.040,40

REPARAÇÃO DE BETÃO / Argamassas, Adesivos e Injecção

PRODUTO	CÓDIGO	DEFINIÇÃO	CONSUMOS APROXIMADOS	EMBALAGEM (kg/u.)	PALETE (kg/u.)	€/kg	€/Embalagem
ADIPOX INYECCION	8001409	Resina epóxi bicomponente para injecção em fissuras.	1,1 kg/L	5	80 packs = 2 paletes	30,36	151,80
ADIPOX UNION 100	8001445	Adesivo fluído epóxi bicomponente para a união de betão novo com betão velho. Certificado EN 12636	Aprox. 350 g/m²	12	36 packs = 2 paletes	19,64	235,68
ADIPOX EP1000	8004972	Argamassa epóxi tricomponente, fluída, sem solventes, para ancoragem e enchimento.	Aprox. 2,1 kg/L	34	36 packs = 3 paletes	7,15	243,10
SEIREPOX A/N	8001417	Adesivo epóxi de dois componentes, sem solventes, para a união de materiais de construção. Cumpra a norma EN 1504-6	1,4 kg/m²/mm	5	80 packs = 2 paletes	15,66	78,30
	8004457			25	20 packs = 1 paleta	14,29	357,25
SEIRELATEX	25962	Aditivo para argamassa que melhora as suas prestações de aderência, flexibilidade, etc. Exterior e interior.	Según uso final da argamassa	25	600	7,56	189,00

● Pedido mínimo 2 Paletes completos

Carta de Cores

As cores aqui representadas são uma aproximação e podem diferir do seu aspecto original uma vez aplicados.

Esta carta de cores está composta em dois grupos diferenciados em 1 e 2, constando de 32 e 18 cores RAL respectivamente. Os seus preços estão reflectidos e identificados na presente tabela como cores Grupo 1 e cores Grupo 2.

As cores pertencentes ao Grupo 2 sofem um incremento de 1,35 €/Kg (já aplicado na tabela), devido à variação no preço dos pigmentos que as compõem.


As cores que não se encontram em nenhuma das classificações ficam definidas como GRUPO 3. A valorização de tais cores está sujeita a avaliação por parte da Direcção em função dos seguintes elementos: quantidade, possibilidades de produção e urgência.

Cores e/ou quantidades não especificadas na descrição do produto não estão disponíveis. Consultar

Carta Cores RAL - Grupo 1



Carta Cores RAL - Grupo 2



Seire

SEIRE PRODUCTS, S.L.

Empresa Certificada ISO9001

P. I. Albolleque, Sector III
c/ Los Muchos, 34-36
19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tel.: +34 949 366 953
www.seire.net
seire@seire.net

PARA ENCOMENDAS:
pedidos@ardex.es



www.seire.es



ARDEXGROUP

Extrato das condições gerais de venda

TABELA DE PREÇOS

Esta tabela anula e torna sem efeito as anteriores.

Os preços desta tabela não incluem IVA nem transporte. Os preços são válidos de 1 de Janeiro de 2025 e poderão ser alterados sem aviso prévio por parte da SEIREPRODUCTS, S.L. Os preços estipulados da mercadoria são a saída da nossa fábrica de Chiloeches (Guadalajara).

ENCOMENDAS, EXPEDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

As encomendas deverão ser confirmadas por escrito ou por correio electrónico.

As encomendas de valor inferior a 300 € são liquidadas a pronto pagamento. As mercadorias são transportadas por conta e risco do comprador, mesmo que sejam expedidas com portes ou fretes pagos.

O valor das embalagens está incluído no preço e as embalagens não são recuperáveis. O consumidor final é responsável pela correcta gestão das embalagens recebidas. Disposição adicional da lei 11/1997.

O prazo de entrega das encomendas contará a partir da confirmação formal da mesma por escrito, sendo de:

a) 5 dias úteis para os produtos standard (ex-works).

b) 10 dias úteis para os produtos ou cores especiais (ex-works).

GARANTIAS

A SEIRE PRODUCTS, S.L. é responsável pela qualidade dos seus produtos.

As recomendações de utilização baseiam-se em testes e experiências práticas de acordo com o estabelecido nas fichas técnicas. Uma dosagem e aplicação não descritas para o produto isentam a SEIRE PRODUCTS, S.L. de responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação, que, em qualquer caso, se limitaria apenas à substituição do produto considerado defeituoso. Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, queiram por favor consultar o Departamento Técnico da SEIRE PRODUCTS, S.L. (Tel. +34 902 12 44 11).

RECLAMAÇÕES

Qualquer reclamação, para ser tomada em consideração, deverá ser realizada por escrito e dentro dos dez dias seguintes à recepção da mercadoria. As devoluções de mercadorias deverão ser autorizadas pela SEIRE PRODUCTS, S.L., colocadas na nossa fábrica, sendo os portes por conta do comprador. Só se aceitam as mercadorias em boas condições e em partes completas, com um decréscimo de 35% do seu valor.

Só são admitidas devoluções até 30 dias após a entrega do material.

JURISDIÇÃO

As operações de compra, seja qual for o lugar de entrega da mercadoria, consideram-se realizadas na sede social da SEIRE PRODUCTS, S.L. Pelo simples facto de nos confirmar a sua encomenda, o cliente submete-se à jurisdição dos Juizes e Tribunais de Guadalajara, renunciando ao seu próprio foro.