



Imprimaciones · Epoxi

Pinturas y Revestimientos · Epoxi

Pinturas y Revestimientos · PU

Pinturas · Acrílicos

Morteros de Nivelación Cementosos

Morteros de Nivelación Epoxy cemento

Impermeabilizantes

Selladores y Juntas

Complementarios

Reparación del Hormigón

seire

Tarifa 2026

Química de la Construcción



TARIFA DE PRECIOS 2026

ÍNDICE DE PRODUCTOS

NOMBRE	página	NOMBRE	página	NOMBRE	página
Tratamiento de superficies		Impermeabilizantes		Reparación del Hormigón	
Imprimaciones - Epoxi		Seire WP Primer	5	Morteros, Adhesivos e Inyección	
Seirepox Imprimación	3	Seire WP Fast Primer	5	Adipox Inyección	6
Seirepox Imprimación Conductivo	3	Seire WP 150	5	Adipox Unión 100	6
Seirepox Imprimación Humedad	3	Seire WP 200	5	Adipox EP1000	6
Seirepox Imprimación Snell	3	Seire WP 300 Insulation	5	Seirepox A/N	6
Seiregrosprimer	3	Seire WP 400	5	Seirelatex	6
Seiretar R	3	Seire WP 400 TI	5		
Pinturas y Revestimientos - Epoxi		Seire WP 450	5		
Seirepox MF	3	SEIRE WP PRIMER 450	5		
Seirepox Multicapa	3	Seire WP 500	5		
Seirepox Multicapa AL	3	Seire WP 500 T	5		
Seirepox Multicapa Snell	3	Seire WP Finish	5		
Seirepox Autonivelante Conductivo	3	Seirepur Inject	5		
Seirepox R Conductivo	3	Seirepur Elastic	5		
Seirepox SF250	3	Seirecat Inject	5		
Seirepox SDP (Disipativo)	3	Seirecat Elastic	5		
Seirepox Top Plus	3	Selladores y Juntas			
Seirepox Top Plus M	4	Probijunt GR	6		
Seirepox Decor	4	Ardiflex	6		
Seirepox 10W	4	Probijunt D1	6		
Seirepox 20WB	4	Probijunt D1 Imprimación	6		
Seirepox Coat W	4	Seiregrout EP	6		
Pinturas y Revestimientos - PU		Seiregrout EP FLUID	6		
Probitano Autonivelante	4	Complementarios			
Probitano Autonivelante Elástico	4	Seirecuarzo 0,4	6		
Probitano R20	4	Seirecuarzo 0,6	6		
Probitano W Transparente	4	Seirecuarzo 0,8	6		
Probitano R Antirrayado	4	Dorsicoat PQK 8	6		
Pinturas - Acrílicos		Dorsicoat PQK 9	6		
Seirecolor	4	Dorsimix 100 GE	6		
Morteros de Nivelación - Cementoso		Seirecuarzo Color	6		
Seircem Nivelación BE	5	Aditivo Antislip	6		
Morteros de Nivelación - Epoxi Cemento		Diluyente Epoxi	6		
Seircem EP Flow	5	Diluyente PU y Poliaspárticos	6		
		Cinta de Cobre	6		
		Malla Sportec 4mm	6		

NOTA:

Debido a la volatilidad de las materias primas, el aumento de costes y las incertidumbres geopolíticas, los precios de la gama de productos Seire pueden sufrir variaciones y serán confirmados oportunamente al recibir cada pedido.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Imprimaciones - Epoxi							
PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
SEIREPOX IMPRIMACIÓN	8004441	Imprimación 100% sólidos de uso general para soportes minerales.	200 - 300 g/m²/capa	10	36 packs = 2 palets	19,81	198,10
	8001448	Certificado EN 13813 SR-B2.0		25	20 packs = 1 palet	19,48	487,00
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	8004442	Imprimación en base acuosa de elevada conductividad para realización de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m²	10	36 packs = 2 palets	22,19	221,90
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD	8001451	Imprimación 100% sólidos para soportes metálicos y minerales con humedad residual.	250 - 350 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	20,56	411,20
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	8001452	Imprimación 100% sólidos, de endurecimiento ultrarrápido.	200 - 300 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	21,64	432,80
SEIREGROSPRIMER	8004446	Mortero fluido 100% sólidos para regularización y capas base. Certificado EN 13813 SR-B2.0	Puro aprox. 1,3 kg/m²/mm Mortero 1:0,5 aprox 1,5 kg/m²/mm	25	20 packs = 1 palet	13,42	335,50
	8004445	Revestimiento a base de resina epoxi sin disolvente, modificada con alquitrán.		25	20 packs = 2 palets	17,21	430,25
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Pinturas y Revestimientos - Epoxi							
SEIREPOX MF	8004281	Revestimiento 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa y autonivelante). Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1	Pintura 250 - 300 g/m²/capa Autonivelante 1:0,5 1,6 kg/m²/mm Mortero multicapa 1:0.4 500 - 600 g/m²/capa sellado 400 - 500 g/m²	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,02	400,50
						Colores 2 17,75	443,75
SEIREPOX MULTICAPA	8001480	Ligante 100% sólidos para la preparación de revestimientos multicapa. Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR7-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m²/capa Sellado 400 - 500 g/m²	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 15,58	389,50
						Colores 2 17,31	432,75
SEIREPOX MULTICAPA AL	8001481	Ligante 100% sólidos coloreado apto para contacto con agua potable. Colores: Verde (RAL 6010), Gris (RAL 7001), Beige agrisado (RAL 1019), Rojo (RAL 3013). De conformidad con R.D. 847/2011, R.D. 3/2023 y Reglamento UE N° 10/2011	Pintura 250 - 400 g/m²/capa Mortero 1:0,5 500 - 600 g/m²/capa Sellado 500 g/m²	25	20 packs = 1 palet	21,21	530,25
						Colores 1 17,21	430,25
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	8001482	Ligante 100% sólidos para la preparación de revestimientos multicapa. Con endurecimiento ultrarrápido.	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m²/capa Sellado 400 - 500 g/m²	25	20 packs = 1 palet	Colores 2 18,94	473,50
						Colores 1 18,61	407,00
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	8001447	Revestimiento 100% sólidos de aplicación autonivelante con propiedades antiestáticas. Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m²/1,5 mm	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 18,61	372,20
						Colores 2 20,35	407,00
SEIREPOX R CONDUCTIVO	8001486	Pintura 100% sólidos para realización de revestimientos antiestáticos. Colores: Gris (RAL 7001), Gris Medio (RAL 7042), Gris Oscuro (RAL 7011) y Azul (RAL 5024).	250 g/m²/capa	25	20 packs = 1 palet	56,70	1417,50
SEIREPOX SDP (DISIPATIVO)	8007179	Pintura 100% sólidos para realización de revestimientos antiestáticos disipativos. Colores: Gris (RAL 7001), Gris medio (RAL 7042), gris oscuro (RAL 7011), y Azul (RAL 5024). Pedido mínimo 100 kg.	250 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	23,76	475,20
SEIREPOX SF250	8004654	Pintura 100% sólidos, de bajo COV. Especialmente indicada para garajes, almacenes e industria ligera. Elevado poder de cubrición. Colores disponibles: Amarillo (RAL 1018), Rojo (RAL 3018), Azul (RAL 5012), Verde (RAL 6021), Gris (RAL 7015), Gris Claro (RAL 7035), Blanco (RAL 9010).	150 - 250 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	16,23	324,60
SEIREPOX TOP PLUS	8004450	Ligante transparente 100% sólidos, de muy bajo amarillo para uso como imprimación, capas intermedias y sellados en revestimientos multicapa con arenas de cuarzo o áridos coloreados y para técnica compacto, como mortero seco y en sistema imagen. Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Cfl-s1	Imprimación y sellado 200 - 300 g/m² Mortero multicapa 1:0,5 500 - 600 g/m²/capa Mortero seco 1:6 2 kg/m²/mm topcoat en sistema imagen máx. 1,5 kg/m²	20	20 packs = 1 palet	18,18	363,60

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Pinturas y Revestimientos - Epoxi (Cont.)

PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
SEIREPOX TOP PLUS M	8005401	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicable como imprimación, capa intermedia y mortero. Sin disolventes. Excelente adherencia. Certificado EN 13813 SR-B2.0	Imprimación 300 g/m ² Mortero seco 1:6 2 kg/m ² /mm mortero multicapa 1:0,5 500 - 600 g/m ² /capa	25	20 packs = 1 palet	17,42	435,50
SEIREPOX DECOR	8001460	Ligante 100% sólidos coloreado especialmente desarrollado para preparar morteros con triturados de mármol o vidrio, con los que se confeccionarán pavimentos decorativos. También utilizable como ligante para mortero seco coloreado.	Según cantidades y tipo de árido empleados	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 21,97	439,40
SEIREPOX 10W	8001487	Pintura en base acuosa de altas prestaciones. Certificado EN 13813 SR-AR0.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1	200 - 300 g/m ² /capa	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 14,94	373,50
SEIREPOX 20WB	8005252	Pintura en base acuosa de altas prestaciones, muy bajo COV y acabado brillante.	200 - 300 g/m ² /capa	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,92	423,00
SEIREPOX COAT W	8004651	Revestimiento multiusos base agua con acabado satinado-mate, apto para soportes húmedos y/o sin barrera de vapor. Aplicable como pintura, multicapa, autonivelante y mortero. Certificado EN 13813 SR-AR0.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1.	Imprimación: 85 g/m ² Pintura antideslizante: 150 g/m ² /capa Autonivelante 1:1 1,7 kg/m ² /mm Mortero 1:0,4 400 - 500 g/m ² /capa Mortero 1:3 2,0 kg/m ² /mm	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,88	422,00
						Colores 2 18,61	465,25

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Pinturas y Revestimientos - PU

PROBITANO AUTONIVELANTE	8004452	Ligante bicomponente 100% sólidos para la preparación de morteros autonivelantes de altas prestaciones mecánicas. Certificado EN 13813 SR-AR0.5-IR4-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1.	Autonivelante 1:0,5 1,7 kg/m ² /mm	20 ●	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,67	333,40
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO	8004453	Ligante bicomponente 100% sólidos para la preparación de morteros autonivelantes elásticos. Certificado EN 13813 SR-AR0.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Cfl-s1.	Autonivelante 1:0,3 1,6 kg/m ² /mm	20 ●	20 packs = 1 palet	Colores 1 17,31	346,20
PROBITANO R20	8001458	Pintura bicomponente alifática de alta resistencia química, a la abrasión y a la luz UV. Base disolvente. Certificado EN 13813 SR-AR0.5-IR14-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1.	200 - 250 g/m ² /capa	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 20,78	415,60
PROBITANO W TRANSPARENTE	8005574	Barniz alifático bicomponente en base acuosa y brillante para acabado de soportes poliméricos y minerales.	Aprox. 200 g/m ² en dos manos, según rugosidad del soporte	10	40 packs = 2 palets	Colores 2 22,52	450,40
PROBITANO R ANTIRRAYADO	8001433	Sellador bicomponente mate, transparente, alifático, en base disolvente, indicado para el acabado y protección de pavimentos poliméricos aumentando su resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a agentes químicos. Certificado EN 13813 SR-B2.0 Reacción al fuego Bfl-s1.	80 - 90 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	30,30	303,00

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Pinturas - Acrílicos

SEIRECOLOR	8001494	Revestimiento anticarbonatación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa. Colores: Rojo, Gris Medio, Verde y Blanco. Para colores no estándar pedido mínimo 500 kg. Certificado EN 1504-2 principio 1.3.	250 g/m ² /capa	25	600	7,14	178,50
------------	---------	--	----------------------------	----	-----	------	--------

● Pedido mínimo 100 kg

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Morteros de Nivelación - Cementoso							
PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
SEIRECEM NIVELACIÓN BE	24430	Mortero autonivelante para grandes superficies. Recubre, iguala y nivela. Espesores de 1 a 15 mm. Transitable a las 2-3 horas. Certificado EN 13813:2002 CT-C30-F7.	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	1,63	40,75
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES / Morteros de nivelación - Epoxy cemento							
SEIRECEM EP FLOW	8006195	Mortero de nivelación tricomponente en base epoxi-cemento de fácil aplicación. Autonivelante (1,5 - 3 mm). Barrera temporal contra la humedad residual. Impermeable, buenas resistencias químicas y mecánicas. Certificado EN 13813 CT C40-F10-IR24.5-B2.0 y Certificado EN 1504-2 Principio 2.2.	2,25 kg/m ² /mm	21	1134	5,08	106,64
IMPERMEABILIZANTES							
SEIRE WP PRIMER	8005117	Imprimación epoxi base agua para la aplicación sobre todo tipo de soportes. Certificado EN 13813 SRB2.0.	100 - 300 g/m ² /capa	10	36 packs 2 palets	16,67	166,70
	8004942			20	20 packs 2 palets	16,67	333,40
SEIRE WP FAST PRIMER	8005602	Imprimación epoxi de curado ultrarrápido, especialmente diseñada para su uso con SEIRE WP500. Base agua, sin disolventes, bajas emisiones. Certificado EN 13813 SR-B2.0.	100 - 200 g/m ² /capa	10	36 packs 2 palets	21,86	218,60
SEIRE WP150	30483 Blanco	Revestimiento monocomponente de poliuretano alifático en base agua para impermeabilización de cubiertas inclinadas y planas (colores disponibles BLANCO, GRIS y ROJO TEJA). Ensulado y clasificado según ETAG 005. Reacción al fuego Broof (t1).	1,5 - 3,5 kg/m ²	20	480	11,69	233,80
	30881 Gris 40299 R. Teja						
SEIRE WP200	8004454	Pintura de poliuretano alifático bicomponente en base disolvente de alta elasticidad y resistente a la radiación ultravioleta, para la protección de membranas de impermeabilización.	200 - 300 g/m ² /capa	25	20 packs 1 palet	Colores 1 27,59	689,75
				25		Colores 2 29,32	733,00
SEIRE WP300 INSULATION	39318	Pintura impermeabilizante de PU alifático en base agua con alta reflectancia de la radiación solar para sistemas "Cool Roof". Reacción al fuego Broof (t1).	250 g/m ² /capa	20	480	14,07	281,40
SEIRE WP400	8004138	Membrana impermeabilizante de poliurea pura de aplicación a máquina y altamente elástica. Barrera frente al Radón ISO/DTS 11665-13. Color: Gris (RAL 7037). Otros colores consultar.	2,0 - 3,0 kg/m ²	435	870	15,80	6873,00
SEIRE WP400 TI	8004480	Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistencia a la hidrólisis y al envejecimiento. Color: Gris (RAL 7037). Otros colores consultar.	2,0 - 2,5 kg/m ²	435	870	13,19	5737,65
SEIRE WP 450	8007264	Membrana impermeabilizante de poliurea con aplicación en frío. Color: Gris (RAL 7037). Otros colores consultar.	2,0 - 3,0 kg/m ²	20	33 packs 2 palets	11,99	239,80
SEIRE WP PRIMER 450	8007314	Imprimación de dos componentes en base poliuretano de secado rápido, especialmente diseñada para los sistemas de impermeabilización, poliurea en caliente y poliurea en frío.	Aprox. 100 - 200 g/m ² /capa	14,5	33 packs 2 palets	13,50	195,75
SEIRE WP500	8005190	Revestimiento poliaspártico, 100% sólidos, alifático, de aplicación manual en frío para pavimentos continuos e impermeabilizaciones. Elevada resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste. Transitable tras 2 horas. Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0. Certificado EN 1504-2 principio 2.2.	Pintura Aprox 250 g/m ² /capa Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m ² /capa TopCoat Aprox 450 g/m ²	10	36 packs 2 palets	Colores 1 32,36	323,60
				10	36 packs 2 palets	Colores 2 34,08	340,80
SEIRE WP500 T	8005191	Resina poliaspártica incolora 100% sólidos, alifática, de aplicación manual en frío, impermeable, de gran resistencia mecánica y al desgaste para reparación y ejecución de pavimentos continuos transitables tras 2 horas. Para su uso en interiores.	Sellado 300 - 500 g/m ² /capa Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m ² /capa	5	80 packs 1 palet	41,45	207,25
SEIRE WP FINISH	8004943	Pintura de poliuretano alifático bicomponente en base disolvente, satinado para protección de SEIRE WP400 TI y SEIRE WP400 especialmente en áreas de tráfico rodado. Certificado EN 13813 SR-ARO.5-IR14-B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	150 - 200 g/m ² /capa	20	20 packs 1 palet	Colores 1 22,07	441,40
				20		Colores 2 22,84	456,80
SEIREPUR INJECT	24979	Resina expansiva de poliuretano acuarreactivo para taponamiento de vías de agua por inyección.	En función del tamaño de las fisuras	25	650	17,21	430,25
SEIREPUR ELASTIC	24980	Resina impermeabilizante de poliuretano acuarreactivo para reinyección.	En función del tamaño de las fisuras	25	650	16,34	408,50
SEIRECAT INJECT	24981	Catalizador y ajuste de la velocidad de reacción para SEIREPUR INJECT.	2 - 10% sobre resina	2,5	400	18,29	45,73
SEIRECAT ELASTIC	25002	Catalizador y ajuste de la velocidad de reacción para SEIREPUR REINJECT.	5 - 10% sobre resina	2,5	400	23,92	59,80

SELLADORES Y JUNTAS							
PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
PROBIJUNT GR	15391	Masilla de betún modificado de aplicación en caliente.	Aprox 1,3 kg/L de junta	25	800 ●	4,00	100,00
ARDIFLEX	50408	Masilla selladora monocomponente y elástica. Aplicación con pistola de extrusión. Reacciona con la humedad ambiente. Acabado elástico, semejante al caucho. Color gris. Certificado EN 15651-1 EN 15651-4.	130 g/m (junta sección de 1x1cm)	Cartucho de 600 ml	Caja de 20 Ud.	11,15	223,00
PROBIJUNT D1	8004455	Sellador autonivelante bicomponente a base de alquitrán - poliuretano. Certificado BS 5212 y UNE 53621-89 tipo R clase C.	150 g/m (junta sección de 1x1 cm)	25	20 packs = 1 palet	9,85	246,25
PROBIJUNT D1 IMPRIMACIÓN	14114	Imprimación monocomponente de poliuretano. Excelente adherencia. Aplicable sobre soportes de naturaleza variada. Rápido curado y fácil aplicación.	Aprox. 350 g/m ² según rugosidad del soporte	1	96	23,60	23,60
SEIREGROUT EP	8005899	Mortero epoxi en base agua para el relleno de juntas entre azulejos, baldosas cerámicas, gres antiácidoo y mosaicos. Muy bajo COV. Colores: Antracita, Gris, Blanco, Beige.	85 g/m (junta sección de 7x7mm)	10	40 packs = 2 palets	11,79	117,90
SEIREGROUT EP FLUID	8005966	Ligante epoxi transparente, 100% sólidos, para la preparación de morteros de rejuntado y adhesivos de gres antiácidoo. Lavable con agua. Muy bajo VOC. Apto para diferentes métodos de aplicación.	'Depende de método de aplicación, % de cargas añadidas y tamaño del gres	10	36 packs = 2 palets	26,74	267,40
COMPLEMENTARIOS							
PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg-ud.	€/Envase
SEIRECUARZO 0,4	5002548	Carga mineral silícea para la preparación de morteros autonivelantes y multicapa.	—	25	1000	0,82	20,50
SEIRECUARZO 0,6	5002549	Carga mineral silícea para espolvoreo de sistemas multicapa.	—	25	1000	0,82	20,50
SEIRECUARZO 0,8	5002551	Carga mineral silícea para la preparación de morteros secos.	—	25	1000	0,82	20,50
SEIRECUARZO COLOR	5004953	Carga mineral silícea coloreada para espolvoreo de sistemas multicapa y preparación de morteros. Granulometría 0,6 mm	—	25 Mínimo 10 uds.	1200	2,28	57,00
DORSICOAT PQK 8	5009549	Carga mineral silícea exenta de polvo, para la preparación de sistemas multicapa o morteros, con granulometría 0,3-0,8.	—	25	1000	0,84	21,00
DORSICOAT PQK 9	5009550	Carga mineral silícea exenta de polvo, para la preparación de sistemas multicapa o morteros, con granulometría 0,1-0,5.	—	25	1000	0,84	21,00
DORSIMIX 100 GE	5009551	Carga mineral silícea exenta de polvo de granulometría fina (0-0,4), ideal para su incorporación en resinas, cuando se requiere aumentar su grosor de aplicación, sistemas autonivelantes.	—	25	1000	1,55	38,75
ADITIVO ANTISLIP	37390	Carga granular de naturaleza plástica para dotar a las superficies de efecto antideslizante.	—	5	180	71,34	356,70
DILUYENTE EPOXI	23341	Diluyente y limpiador para resinas Epoxi.	—	5 L	400	9,02	45,10
	14104		—	25 L	500	6,90	172,50
DILUYENTE PU Y POLIASPARTICOS	16221	Diluyente y limpiador para PU y Poliasparticos.	—	5 L	400	10,51	52,55
	14105		—	25 L	500	9,45	236,25
CINTA DE COBRE	14040	Banda autoadhesiva conductiva para la realización de pavimentos antiestáticos.	—	0,06x19x16500 mm	—	305,54	305,54
MALLA SPORTEC 4 mm		Manta caucho Sistema Confort	—	30 x 1,5 mts	—	1071,61	1071,61
REPARACIÓN DEL HORMIGÓN / Morteros, adhesivos e inyección							
PRODUCTO	CÓDIGO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ADIPOX INYECCION	8001409	Resina epoxídica 100% sólidos para inyección en fisuras.	1,1 kg/L	5	80 packs = 2 palets	31,27	156,35
ADIPOX UNION 100	8001445	Adhesivo fluido epoxídico 100% sólidos para la unión de hormigón nuevo con hormigón viejo. Certificado EN 12636.	Aprox. 350 g/m ²	20	20 packs = 1 palet	20,23	404,60
ADIPOX EP1000	8004972	Mortero epoxi tricomponente, fluido, 100% sólidos, para anclaje y relleno.	Aprox. 2,1 kg/L	34	36 packs = 3 palets	7,36	250,24
SEIREPOX A/N	8001417	Adhesivo epoxi de dos componentes, 100% sólidos para la unión de materiales de construcción. Certificado EN 1504-6.	1,4 kg/m ² /mm	5	80 packs = 2 palets	16,13	80,65
	8004457		—	25	20 packs = 1 palet	14,72	368,00
SEIRELATEX	25962	Aditivo para mortero que mejora las prestaciones de adherencia, flexibilidad, etc. Uso en exterior e interior.	Según uso final del mortero	25	600	7,79	194,75

● Pedido mínimo 2 Palets completos

Carta de Colores

Los colores aquí representados son una aproximación y pueden diferir de su aspecto original una vez aplicados.

Esta carta de colores se compone de dos grupos diferenciados en 1 y 2, constando de 32 y 18 colores RAL respectivamente. Sus precios están reflejados e identificados en la presente tarifa como colores Grupo 1 y colores Grupo 2.

Los colores pertenecientes al Grupo 2 sufren un ligero incremento (ya aplicado en tarifa), debido a la variación al alza del coste de los pigmentos que los componen.

Los colores fuera de ambas clasificaciones quedan definidos como GRUPO 3. Dichos colores están sujetos a evaluación por parte de Dirección en función de los siguientes elementos: cantidad, posibilidades de fabricación, coste de pigmentos y plazo de entrega.

Tal y como se reseña, en algunos productos, los colores disponibles son limitados.

Colores y/o cantidades no especificados en descripción de producto no están disponibles. Consultar.

Carta Colores RAL - Grupo 1



Carta Colores RAL - Grupo 2



Seire

SEIRE PRODUCTS, S.L.

Empresa Certificada ISO9001

P. I. Albolloque, Sector III
c/ Los Muchos, 34-36
19160 Chiloeches (Guadalajara)

Tel.: +34 93 846 62 52
www.seire.net
seire@seire.net

PARA PEDIDOS:
pedidos@ardex.es



www.seire.es



ARDEXGROUP

Extracto de las condiciones generales de venta

TARIFA DE PRECIOS

Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores.

Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. ni transporte.

Los precios aquí contenidos serán vigentes a partir del 1 de enero del 2026 y podrán ser variados sin previo aviso por SEIRE PRODUCTS, S.L.

Estos precios se entienden para la mercancía situada en nuestra fábrica de Chiloeches (Guadalajara).

PEDIDOS, EXPEDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los pedidos deberán confirmarse por escrito, vía e-mail.

Los pedidos inferiores a 300€ se abonarán al contado.

Las mercancías se transportan por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso en que la expedición se efectúe a portes o fletes pagados.

El valor de los envases queda incluido en el precio, no siendo éstos retornables. El consumidor final es el responsable de la correcta gestión de los envases recibidos. Disposición adicional primera de la ley 11/1997.

El plazo de entrega de los pedidos contará a partir de la confirmación formal del mismo por escrito, siendo de:

- 5 días hábiles para los productos estándar (ex-works).
- 10 días hábiles para los productos o colores especiales (ex-works).

GARANTÍAS

SEIRE PRODUCTS, S.L. se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de utilización se basan en pruebas y experiencias prácticas según lo establecido en las fichas técnicas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ellas excluiría la responsabilidad de SEIRE PRODUCTS, S.L. sobre el producto y su aplicación, y que, en cualquier caso, se limitaría tan sólo a la reposición de la que sea reconocida como defectuosa. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos se sirvan consultar con el Departamento Técnico de SEIRE PRODUCTS, S.L. (Tel. +34 949 366 953).

RECLAMACIONES - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES

Cualquier reclamación, para ser tomada en consideración, deberá realizarse por escrito y dentro de los diez días siguientes a la recepción de la mercancía.

Las devoluciones de mercancías deberán ser autorizadas por SEIRE PRODUCTS, S.L., situadas en nuestra fábrica, siendo los portes por cuenta del comprador. Sólo se aceptarán las mercancías recibidas en buenas condiciones y en palets completos, sufriendo un demérito del 35% de su importe.

No se admitirán devoluciones pasados 30 días desde la entrega del material.

JURISDICCIÓN

Las operaciones de compra, sea cual fuere el lugar de entrega de la mercancía, se entienden realizadas en el domicilio social de SEIRE PRODUCTS, S.L. Por el mero hecho de confirmarnos su pedido, el cliente se somete a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Guadalajara, con renuncia a su propio fuero.