

## SEIRE WP FINISH

Pintura de PU alifático para protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI

### Declaración de Ambiental de Producto (DAP) según Modelo EPD

FEICA (Asociación de la Industria Europea de Adhesivos y Selladores) ha desarrollado las denominadas Declaraciones Ambientales de Producto (Modelo EPD) y las ha verificado de forma independiente por el Instituto de Construcción y Medio Ambiente (IBU). Estos modelos de EPD verificados por IBU han sido puestos a disposición del público por FEICA e IBU. Los modelos de EPD representan la tecnología de producción actual en Europa. ARDEX CEMENTO, S.A., como miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos (ASEFCA), que es una asociación nacional miembro de FEICA, tiene derecho a declarar que un modelo específico de EPD de FEICA aplica al producto mencionado que se enumera a continuación. La conformidad de nuestros productos con los modelos de EPD se verifica sobre la base de nuestras formulaciones, mediante el uso de un procedimiento de guía aprobado por IBU. Por la presente declaramos que el producto:

### SEIRE WP FINISH,

### Pintura de PU alifático para protección de SEIRE WP400 y SEIRE WP400 TI

cumple los criterios del modelo EPD adjunto

### EPD-FEI-20180092-IBG1-ES para " Resinas reactivas a base de poliuretano o SMP, que contienen disolvente, contenido de disolvente entre el 10% y el 50% (válido para OCF)"

Esto significa que los datos de evaluación del ciclo de vida y otros contenidos del Modelo de EPD se aplican a este tipo de productos y pueden usarse para la evaluación de la sostenibilidad de los productos de construcción y proyectos de construcción en los que se utilizan.



**Oscar Velasco**  
Director de Planta



**Josep Gatell**  
Responsable Técnico

SEIRE PRODUCTS, S.L.

P.I. Albolleque, Sector III

C/ Los Muchos, 34-36

19160 – Chiloeches

(Guadalajara)

T. +34 949 366 953

seire@seire.net



#### Apéndice:

EPD con número de declaración: **EPD-FEI-20180092-IBG1-ES**

Descarga de la Norma:

Resinas reactivas a base de poliuretano o SMP, que contienen disolvente, contenido de disolvente entre el 10% y el 50% (válido para OCF)