



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
según Anexo III del Reglamento Europeo (EU) No. 305/2011
(Reglamento de Productos de la Construcción)**

**Para el producto SEIREBETON F
No. 14090**

1. Código único de identificación para el producto: **EN 1504-3: R3**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de la construcción tal y como se requiere conforme al Artículo 11 (4):

Número de lote: véase el embalaje del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, conforme a lo previsto por el fabricante:

**Mortero cementoso modificado con polímeros (PCC)
para reparación estructural de estructuras de hormigón**

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante conforme al Artículo 11 (5):

**SEIRE PRODUCTS, S.L.
C/ Los Muchos, 34-36 P.I Albolleque Sector III
19160 Chiloeches (Guadalajara)
España**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción como queda establecido en el anexo V

Sistema 4

7. En el caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción cubierto por un estándar armonizado:

No aplicable

8. En caso de que la declaración de prestaciones sea relativa a un producto de construcción para la que se emitió una Evaluación Técnica Europea:

Irrelevante

9. Prestaciones declaradas:

Características Esenciales	Prestación	Especificación Técnica Harmonizada
Resistencia a la Compresión:	clase R3	EN 1504-3:2006
Contenido Iones Cloruro:	≤ 0.05 %	EN 1504-3:2006
Adhesión:	≥ 2.0 MPa	EN 1504-3:2006
Retracción/expansión controlada:	≥ 2.0 MPa	EN 1504-3:2006
Resistencia a la carbonatación:	Resiste	EN 1504-3:2006
Módulo elástico:	≥ 20 GPa	EN 1504-3:2006
Compatibilidad térmica Parte 1 Ciclos de hielo-deshielo con inmersión en sales de deshielo:	≥ 2.0 MPa	EN 1504-3:2006
Resistencia al deslizamiento:	NPD	EN 1504-3:2006
Coeficiente de expansión térmica:	NPD	EN 1504-3:2006
Absorción capilar:	≤ 0.5 kg/(m ² ·h ^{0.5})	EN 1504-3:2006
Reacción al fuego:	NPD	EN 1504-3:2006
Sustancias peligrosas:	Cumple con 5.4 de EN 1504-3	EN 1504-3:2006

10. Cuando se utilice documentación técnica específica de conformidad con los artículos 37 o 38, el producto cumple los requisitos:

No aplicable

Las prestaciones del producto indicadas en los puntos 1 y 2 se corresponden con las prestaciones declaradas en el punto 9. El fabricante tal como se define en el punto 4 es el único responsable de la elaboración de esta declaración de prestaciones.

Firmado por el fabricante y en su nombre por:



Oscar Velasco
Plant Manager



Josep Gatell
Responsable Técnico

Chiloeches, 10/10/2017